

Listwy zasilające

- Listwy do **dystrybucji zasilania elektrycznego i sprężonego powietrza** w stołach warsztatowych, ślusarskich oraz szafkach warsztatowych
- Solidny korpus listwy wykonany z **blachy stalowej** malowanej proszkowo
- Listwa wyposażona 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB oraz końcówek sprężonego powietrza, przystosowana do **przykręcenia do blatu**

• Przykładowa listwa zasilająca



- uzbrojona w 3 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz
- 2 końcówki do sprężonego powietrza

• Produkty do których pasują listwy zasilające

• Stoły warsztatowe



• Stoły ślusarskie



• Szafki warsztatowe



• Poświadczenia i normy

• Produkt polski



• Producent



• Normy



Gwarancja



Listwa do dystrybucji zasilania, niezbrojona



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.): 105h x 500 x 95mm

- Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

Uzbrojenie listwy 301: · niezbrojona (gniazda można zamontować samodzielnie)

Ciężar listwy: 1,0kg

Kod produktu 03-301

Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.): 105h x 500 x 95mm

- Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

Uzbrojenie listwy 302: · 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (ΣI) max. 10A

Ciężar listwy: 1,2kg

Kod produktu 03-302

Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 końcówka powietrza



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.): 105h x 500 x 95mm

- Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

Uzbrojenie listwy 303: · 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Σ) max. 10A
· 1 końcówka do sprężonego powietrza, max. 8 bar (0,8 MPa)

Ciężar listwy: 1,3kg

Kod produktu 03-303

Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 końcówka powietrza bezpieczna



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.): 105h x 500 x 95mm

- Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

Uzbrojenie listwy 304: · 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Σ) max. 10A
· 1 końcówka do sprężonego powietrza **bezpieczna**, max. 8 bar (0,8 MPa)

Ciężar listwy: 1,3kg

Kod produktu 03-304

Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 gniazdo USB



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.): 105h x 500 x 95mm

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

Uzbrojenie listwy 305: · 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (ΣI) max. 10A
· 1 gniazdo (ładowarka) USB, podwójne

Ciężar listwy: 1,3kg

Kod produktu 03-305

Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 gniazdo USB, 1 końcówka powietrza



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.): 105h x 500 x 95mm

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

Uzbrojenie listwy 306: · 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (ΣI) max. 10A
· 1 gniazdo (ładowarka) USB, podwójne
· 1 końcówka do sprężonego powietrza, max. 8 bar (0,8 MPa)

Ciężar listwy: 1,5kg

Kod produktu 03-306

Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 1 gniazdo USB, 1 końcówka powietrza bezpieczna



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.): 105h x 500 x 95mm

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

Uzbrojenie listwy 307:

- 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (ΣI) max. 10A
- 1 gniazdo (ładowarka) USB, podwójne
- 1 końcówka do sprężonego powietrza **bezpieczna**, max. 8 bar (0,8 MPa)

Ciężar listwy: 1,5kg

Kod produktu 03-307

Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 2 końcówki powietrza



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.): 105h x 500 x 95mm

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

Uzbrojenie listwy 308:

- 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (ΣI) max. 10A
- 2 końcówki do sprężonego powietrza, max. 8 bar (0,8 MPa)

Ciężar listwy: 1,5kg

Kod produktu 03-308

 **Listwa zasilająca, 4 gniazda 230V, 2 końcówki powietrza, bezpieczne**



Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x głęb.): 105h x 500 x 95mm

• Wyposażona w 6 otworów do zamontowania gniazd zasilania elektrycznego, ładowarki USB, doprowadzenia sprężonego powietrza

Uzbrojenie listwy 309:
 · 4 gniazda elektryczne 230 V /50 Hz, prąd sumaryczny (Σ) max. 10A
 · 2 końcówki do sprężonego powietrza **bezpieczne**, max. 8 bar (0,8 MPa)





Ciężar listwy: 1,5kg

Kod produktu 03-309

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82  694 486 552  74 661 41 16 (faks)

 handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl