

Taborety robocze

- **Przemysłowe** taborety obrotowe **typu hoker** przeznaczone do pracy w pozycji półstojącej
- **Solidna, konstrukcja** gwarantuje **wieloletnie użytkowanie**
- Profilowane, **antypoślizgowe** siedzisko z **miękkiego poliuretanu**
- **Siedzisko** osadzone na **siłowniku pneumatycznym** z płynnie regulowaną wysokością
- **Regulacja wysokości** sterowana dźwignią
- **Nośność** taboretu roboczego: 120kg (podstawa plastikowa) / 150kg (podstawa metalowa)
- Elementy metalowe **lakierowane** w kolorze czarnym lub chromowane
- Taborety z siedziskiem z pianki PUR są **łatwe do utrzymania w czystości**, można je myć wodą z detergentem
- Oferowane przez PRYMAT taborety robocze posiadają **atest wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania** zgodnie z PN-EN 1335

- **Warianty wysokości** taboretów roboczych

- Taboret **standardowy**



· wysokości siedziska:
460 (490) – 640 (670)mm

- Taboret **podwyższony**



· wysokości siedziska:
530 (560) – 780 (810)mm

- Taboret **wysoki**, z pierścieniem



· wysokość siedziska:
570 – 700mm

- **Podstawy** taboretów przemysłowych

- Podstawa (pięcionóg) z tworzywa sztucznego



· nylon zbrojony włóknem szklanym (30%)

- Podstawa stalowa standardowa



· stal lakierowana / chromowana

- Postawa stalowa płaska FLAT



· stal lakierowana

• **Rodzaje kółek/stopek**

- Kółko twarde
(do podstawy plastikowej i metalowej)



- bieżnik twarde
- do wykładzin

- Stopka twarda
(do podstawy metalowej)



- do wykładzin

- Kółko miękkie
(do podstawy plastikowej i metalowej)



- bieżnik gumowany
- do posadzek twardych

- Stopka miękka
(do podstawy plastikowej i metalowej)



- podgumowana
- do posadzek

- Stopka wysoka
(do podstawy plastikowej)



- twarda
- do wykładzin

• **Podnóżek (ring) pod stopy**

- Pierścień stały



- wysokość od podłoża: 27cm


- Pierścień regulowany



- wysokość od podłoża: 18 - 37cm


• **Kolorystyka taboretów roboczych**

- Siedzisko



Czarny

- Podstawa, pierścień, siłownik



Czarny



Chrom błyszczący

- Właściwości i poświadczenia
- Produkt polski
- Atest wytrzymałości



REMODEX

Gwarancja



Taboret roboczy (hoker), podstawa z tworzywa



- Taboret obrotowy typu hoker z siedziskiem z miękkiego poliuretanu
- Siłownik gazowy z dźwigniową regulacją wysokości
- Podstawa (pięcionóg) z poliamidu zbrojonego

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)	490/660h x 600 x 600mm
Wysokość siedziska - wariant standardowy / podwyższony:	490-670mm / 560-810mm
Szerokość siedziska:	360mm
Warianty kótek / stopek:	· kółka twarde (standard) · kółka z miękkim bieżnikiem (opcja) · stopki twarde, wysokie (opcja) · stopki miękkie (opcja)
Nośność taboretu:	120kg (Atest)
Ciężar taboretu:	6,0 kg
Kod produktu	11-840

Taboret roboczy (hoker), podstawa metalowa



- Taboret obrotowy typu hoker z siedziskiem z miękkiego poliuretanu
- Siłownik gazowy z dźwigniową regulacją wysokości
- Podstawa (pięcionóg), stalowa, lakierowana

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 560/630h x 600 x 600mm

Wysokość siedziska - wariant standardowy / podwyższony: 460-640mm / 530-780mm

Szerokość siedziska: 360mm

Warianty kółek / stopek:

- kółka twarde (standard)
- kółka z miękkim bieżnikiem (opcja)
- stopki twarde, wysokie (opcja)
- stopki miękkie (opcja)

Nośność krzesła: 150kg (Atest)

Ciężar krzesła: 6,0 kg

Kod produktu 11-841

Taboret roboczy (hoker), podstawa metalowa, z pierścieniem



- Taboret obrotowy typu hoker z siedziskiem z miękkiego poliuretanu
- Siłownik gazowy z dźwigniową regulacją wysokości
- Podstawa (pięcionóg), stalowa, lakierowana
- Pierścień na stopy chromowany

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)	670h x 600 x 600mm
Wysokość siedziska:	570-700mm
Szerokość siedziska:	360mm
Warianty kółek / stopek:	· kółka twarde (standard) · kółka z miękkim bieżnikiem (opcja) · stopki twarde, wysokie (opcja) · stopki miękkie (opcja)
Nośność krzesła:	150kg (Atest)
Ciężar krzesła:	8,0 kg
Kod produktu	11-842

 **Taboret (hoker) laboratoryjny, podstawa metalowa chromowana**



- Taboret obrotowy typu hoker z siedziskiem z miękkiego poliuretanu
- Siłownik gazowy z dźwigniową regulacją wysokości, chromowany
- Podstawa (pięcionóg), stalowa, chromowana

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)	560/630h x 600 x 600mm
Wysokość siedziska - wariant standardowy / podwyższony:	460-640mm / 530-780mm
Szerokość siedziska:	360mm
Warianty kółek / stopek:	· kółka twarde (standard) · kółka z miękkim bieżnikiem (opcja) · stopki twarde, wysokie (opcja) · stopki miękkie (opcja)
Nośność taboretu:	150kg (Atest)
Ciężar taboretu:	6,0 kg
Kod produktu	11-843

Taboret (hoker) laboratoryjny, podstawa metalowa chromowana, z pierścieniem



- Taboret obrotowy typu hoker z siedziskiem z miękkiego poliuretanu
- Siłownik gazowy z dźwigniową regulacją wysokości, chromowany
- Podstawa (pięcionóg), stalowa, chromowana
- Pierścień na stopy chromowany

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)	720h x 600 x 600mm
Wysokość siedziska:	620-750mm
Szerokość siedziska:	360mm
Warianty kółek / stopek:	· kółka twarde (standard) · kółka z miękkim bieżnikiem (opcja) · stopki twarde, wysokie (opcja) · stopki miękkie (opcja)
Pierścień na stopy:	· stały (standard) · regulowany (opcja)
Nośność taboretu:	150kg (Atest)
Ciężar taboretu:	8,0 kg
Kod produktu	11-844

Opis oraz **aktualne ceny** dostępne na stronie: <https://www.prymat24.pl/offer/group/294>

Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**



74 831 18 82



694 486 552



handel@prymat.com

www.prymat.com | www.zaopatrzenie.com.pl